

Подбор оборудования AVT (передатчик/приемник) для передачи видеосигнала TVI 1080p/720p по кабелю "витая пара" в зависимости от требуемой длины передачи



Приемники TVI 1080p/720p по витой паре

Передатчики TVI 1080p/720p по витой паре	Пассивный приемник AVT-TRX101HD (и его модификации)	Активный приемник до 500 метров AVT-RX1311TVI (и его модификации)	Активный приемник до 600 метров AVT-RX1302TVI (и его модификации)	Активный приемник до 700 метров AVT-RX1303TVI (и его модификации)	Активный приемник до 800 метров AVT-RX1304TVI (и его модификации)
Пассивный передатчик AVT-TRX101HD (и его модификации)	до 250 метров	до 300 метров	до 350 метров	до 375 метров	до 400 метров
Активный универсальный передатчик AVT-TX1011HD (и его модификации)	до 300 метров	до 400 метров	до 500 метров	до 550 метров	до 600 метров
Активный передатчик TVI 1080p/720p до 700 метров AVT-TX1303TVI (и его модификации)	до 350 метров	до 400 метров	до 550 метров	до 600 метров	до 700 метров
Активный передатчик TVI 1080p/720p видеосигнала до 800 метров AVT-TX1311TVI (и его модификации)	до 400 метров	до 500 метров	до 600 метров	до 700 метров	до 800 метров